

MTX toilettes, des équipements sûrs, conçus pour durer...



FONCTIONS TOUTES AUTOMATIQUES

- Nettoyage automatique et désinfection de la cuvette
- Nettoyage automatique et désinfection du sol
- Lave main et sèche main automatique
- Radar de présence
- Sécurité anti-utilisation prolongée
- Bouton d'urgence
- Matériaux anti-vandalisme
- Condamnation nocturne
- VMC
- Serrure électrique de sûreté

HYGIENE

Après chaque passage, l'assise de la toilette est nettoyée, désinfectée et séchée. Le sol est désinfecté et lavé grâce à des buses haute pression. La chasse se tire automatiquement

CARACTERISTIQUES


- Cabine préfabriquée monobloc en béton armé de 12cm d'épaisseur prête à poser
- Structure garantie 10 ans, toilette et automatisme garantie 1 an ou 20 000 passages
- Accès aux personnes handicapées conformément à la norme SIA 521, validé par les organismes Socotec, Veritas et Apave



EQUIPEMENTS

- Siège inox avec abattant automatique
- Ensemble avec lave-mains et sèche-mains automatiques
- Porte d'accès composée de 2 panneaux en inox assemblés et isolés, aspect peau d'orange traitée anti-graffiti
- Distributeur de papier feuille à feuille en inox
- Lumière zénithale naturelle et lumière artificielle encastrée activée lors de l'ouverture de la porte
- Barre d'appui, poubelle anti-feu et porte manteau en inox
- Miroir inox incassable

SECURITE

- Radar de détection de présence
- Sols antidérapants
- Matériaux anti-vandalisme M0 et F0 testés et approuvés par l'  apave
- Bouton d'urgence situé à 40cm du sol
- Déverrouillage de sûreté de l'extérieur

REVETEMENT

- Revêtement intérieur murs et sol en pâte de verre 2.5 x 2.5cm, inox ou céramique 20 x 10cm
- Revêtement extérieur : Revêtement inox, bois, béton poli ou sablé, de couleur ou sur mesures et à l'écoute de vos désirs
- Toiture : Plate, 4 pans, 2 pans, avant toit, casquette inox, végétalisation

UTILISATION

Pour entrer

L'utilisateur tire la porte, la lumière s'allume. Il entre dans le sanitaire, le radar détecte une présence, la porte se verrouille automatiquement. Le voyant orange s'allume. L'abattant se met automatiquement en position d'utilisation.

Pour sortir

L'utilisateur appuie sur le bouton de décondamnation de la porte. Il pousse la porte pour sortir. La porte se referme et se condamne si le radar ne détecte personne.

Le nettoyage

Le voyant orange clignote pour signaler le nettoyage du sanitaire. L'abattant se relève, est lavé, désinfecté et désodorisé par 13 buses haute pression. L'abattant est séché. La chasse d'eau lave, désinfecte et désodorise la cuvette. Le sol est lavé, désinfecté et désodorisé par les buses. La porte se décondamne et le voyant vert « libre » s'allume ».